



### Niederlassung Haibach

Zum Stadion 4  
63808 Haibach

Telefon 06021 / 63949-0  
Telefax 06021 / 63949-18  
E-Mail [haibach@wego-systembaustoffe.de](mailto:haibach@wego-systembaustoffe.de)

## Technical Data Sheet Access floor panels made of chipboard, type 1-L

Panel core Основа панели	Chipboard material ДСП 680кг/м3
Panel thickness Толщина панели	38 mm 38 мм
Panel bottom Подложка панели	Aluminium foil Алюминиевая фольга
Standard size Стандартный размер	600 x 600 mm ( spezial sizes possible) 600 x 600 мм (возможны иные размеры)
Element class according to DIN EN 12825 Класс панели по стандарту DIN EN 12825	1 A, 2 B
Concentrated load Концентрированная нагрузка в середине края панели, на площади 25*25мм	2.000 N with deflection $\leq$ 2,5 mm 3.000 N with deflection $\leq$ 3,0 mm 2,0 kN (200кг) при прогибе 2,5мм 3,0 kN (300кг) при прогибе 3,0мм
Safety factor Коэффициент безопасности нагрузок	2 Двойной запас прочности
Distributed load Распределенная нагрузка на 1м2	Approx. 13.000 N 1300 кг/м2
Weight Вес панели с покрытием из фольги, из ПВХ	10 kg/pc. (28 kg/m <sup>2</sup> ), 11,25 kg/pc. (31,3 kg/m <sup>2</sup> ) 10кг/шт., 11,25кг/шт.
Building material class according to DIN 4102 Класс материала по DIN 4102	B 2
Conductivity Электропроводность панели	10*5 – 10*10 Ohm (depending on covering) 10*5 – 10*10 Ohm (в зависимости от покрытия)